

KAROSÉRIA	
Karoséria	5-dverový liftback
ROZMERY	
Celková dĺžka (mm)	4 470
Celková šírka (mm)	1 820
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	2 045
Celková výška (mm)	1 460
Rázvor (mm)	2 700
Rozchod vpredú (mm) (17")	1 555
Rozchod vzadu (mm) (17")	1 569
Polomer otáčania (m)	5,3
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140
Batožinový priestor (l) VDA VZ13	446 / 1401
MOTOR	
	1,6 GDI
Typ	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1580
Druh paliva	BA 95 B
Počet valcov	4
Kompresný pomer	13,0:1
Max.výkon (kW/ot/min)	77 / 105 / 5 700
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	147 / 4 000
Príprava zmesi	priame vstrekovanie do valcov
Objem palivovej nádrže (l)	43
ELEKTROMOTOR & BATÉRIA	
Typ	synchrónny s permanentným magnetom
Max.výkon (kW)	45
Max.krútiaci moment (Nm)	170
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	8,9
Napätie batérie (V)	360
PREVODOVKA & POHON	
Typ	6-stupňová dvojspojková
Počet náprav / poháňaných	2 / 1
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU	
Max.výkon (kW/k)	104 / 141
Max.krútiaci moment (Nm)	265
VÝKONY	
Max. rýchlosť (km/h)	178
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) (17")	10,6
Dojazd na batériu (km)	63
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3 alebo 715/2007-692/2008	
Kombinovaný cyklus	1,1
CO2 (g/km)	
Kombinovaný cyklus	26
HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 495 - 1 550
Celková hmotnosť (kg)	1 970
RIADENIE	
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia
ZAVESENIE	
Predných kolies	nezavislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	nezavislé viacprvkové zavesenie typu Multi link
BRZDY	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové
PNEUMATIKY	
Rozmer pneumatík	205/55 R16

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie Záruka na

trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

